



IC-218 JUNCTION	防水仕様ケーブル WATERPROOF CABLE XM-FD-361.2m *2	接続箱 JUNCTION BOX IC-318
C1	アオ	BLU
C2	チャ	BRN
C3	ムサキ	PPL
C4	ハイ	GRY
C5		
C6	ミドリ	GRN
C7	キ	YEL
C8	ダイ	ORG
C9	モモ	PNK
C10	ウスミドリ	L-GRN
C11	シロ/加	WHT/BLK
C12	シロ/アカ	WHT/RED
C13	クロ	BLK
C14	アカ	RED
C15	ミス	L-BLU

注記  
 \* 1) 造船所手配。  
 \* 2) オプション。  
 \* 3) 終端のIC-307はジャンパー設定を変更する。  
 \* 4) SSAS仕様のとき標準構成。

NOTE  
 \*1: SHIPYARD SUPPLY.  
 \*2: OPTION.  
 \*3: CHANGE SETTING OF JUMPER IN IC-307 TO TERMINATE.  
 \*4: STANDARD CONFIGURATION FOR SSAS.

CO-0.2x2P: CO-SPEVV-SB-C 0.2x2P, φ10.5  
 CO-0.2x5P: CO-SPEVV-SB-C 0.2x5P, φ13.5

DRAWN 27/Jan/2016 T. YAMASAKI	TITLE FELCOM 18
CHECKED 27/Jan/2016 H. MAKI	名称 インマルサット-C 船舶地球局
APPROVED 27/Jan/2016 H. MAKI	相互結線図
SCALE MASS kg	NAME INMARSAT-C MES
DWG No. C5674-C01-G	REF. No. 16-023-3001-1
INTERCONNECTION DIAGRAM	